



Seagate Exos X18 ST14000NM004J - Festplatte - 14 TB - intern - SAS 12Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 256 MB

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | Seagate Exos X18 ST14000NM004J - Festplatte - 14 TB - SAS 12Gb/s                                                                                                                                                                                                                                          |
| Typ                                 | Festplatte - intern                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kapazität                           | 14 TB                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Schnittstelle                       | SAS 12Gb/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Datenübertragungsrate               | 1.2 GBps                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Puffergrösse                        | 256 MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Spindelgeschwindigkeit              | 7200 rpm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Merkmale                            | PowerChoice, Dual Port, Low Halogen, Super Parity, Hot-Plug-Unterstützung, T10 Data Integrity Field (DIF), PowerBalance, Advanced Format 512e, erweitertes Format 4Kn, Organic Solderability Preservative, Seagate Fast Format, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), Helium Sealed-Drive Design |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 101.85 mm x 147 mm x 26.1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gewicht                             | 650 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |